

imageRUNNER
2745i | 2735i | 2730i | 2725i

Canon
Delighting You Always

ระบบการทำงานที่เหนือชั้น ประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน imageRUNNER 2700i series มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Business Can Be Simple

พิมพ์ได้
สูงสุด **45** หน้า/นาที

แพคเกจรวมหน้าจอสี
ระบบสัมผัส **7** นิ้ว

รองรับการพิมพ์
ผ่านมือถือ

imageRUNNER 2700 SERIES

ประสิทธิภาพการใช้งานเหนือความคาดหมาย

imageRUNNER 2700i series สร้างนิยามใหม่
ให้กับการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันขาว-ดำ
ที่มาพร้อมฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับออฟฟิศยุคใหม่
คุณสมบัติการใช้งานรอบด้าน และระบบการทำงานที่แม่นยำ
เพื่อมอบประสบการณ์การพิมพ์ที่สามารถเชื่อมโยง
กับการทำงานได้ทุกรูปแบบ



ระบบควบคุมการสั่งงานที่ยืดหยุ่น

imageRUNNER 2700i series มอบประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่า
ผ่านระบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ด้วยแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส
ขนาด 7 นิ้วที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าจอได้ตามต้องการ และเข้าถึง
ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และสะดวกสบาย

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานแบบสัมผัสด้วยปุ่มเดียว
เพื่อส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถจัดการ
งานต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การรองรับกระดาษได้หลากหลายประเภท

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันรุ่นนี้รองรับกระดาษได้หลากหลายชนิด
จึงสามารถจัดการงานพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการ
รวมถึงการผลิตงานพิมพ์เพื่อใช้งานภายในบริษัท นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน
ต่างๆ สำหรับการจัดการเอกสารหลังพิมพ์ (Finishing) ให้เลือกใช้งาน
เช่น การเจาะรูเอกสาร และการเย็บลวดแบบ ECO-staple



กระดาษหัวจดหมาย



กระดาษเจาะรู
สำหรับใส่แฟ้ม



สูงสุด 256 แกรม



ขนาด A5/A6R



ช่องทางการเชื่อมต่อที่มากขึ้น

imageRUNNER 2700i series มาพร้อมช่องทางการเชื่อมต่อในรูปแบบต่างๆ ที่มีความยืดหยุ่น ช่วยอำนวยความสะดวกในการพิมพ์เอกสารของคุณได้เป็นอย่างดี

Wi-Fi Direct

เชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันผ่าน Wi-Fi เพื่อให้คุณสามารถส่งพิมพ์เอกสารได้แม้จะไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่อง



แอปพลิเคชันบนมือถือ

จัดการเอกสารต่างๆ ของคุณได้ด้วยแอปพลิเคชัน Canon PRINT Business, Mopria และอื่นๆ



คุณสามารถดาวน์โหลดจาก APP STORE หรือ GOOGLE PLAY

อุปกรณ์หน่วยความจำ USB

เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้ากับตัวเครื่อง คุณก็จะสามารถแสดงภาพตัวอย่าง ส่งพิมพ์ และบันทึกเอกสารที่ตัวเครื่องได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์



การตั้งค่าการสแกนเอกสารอัจฉริยะ

imageRUNNER 2700i series สามารถระบุความสูงและความกว้างของเอกสารได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถแสดงภาพและบันทึกเอกสารที่สแกนให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง จึงทำให้เอกสารของคุณถูกปรับให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการอ่านได้เสมอ

นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงภาพตัวอย่างเอกสารของคุณบนหน้าจอสีของตัวเครื่องก่อนส่งพิมพ์หรือบันทึกเอกสารนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารหรือภาพอยู่ในลักษณะที่ดีที่สุดสำหรับการนำไปใช้งาน

ระบบความปลอดภัยที่แน่นหนา

เก็บรักษาเอกสารและข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอด้วยมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย

uniFLOW Online Express

ป้องกันการใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการจำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งานโดยใช้ระบบการยืนยันตัวตน พร้อมทั้งติดตามการใช้งานและจัดการต้นทุนได้ด้วย Dashboard ซึ่งเป็นหน้าจอสรุปข้อมูลที่เข้าใจง่าย



การพักเอกสารไว้ในตัวเครื่อง

สามารถตั้งค่าพักงานพิมพ์ไว้ในเครื่องจนกว่าผู้ใช้จะยืนยันตัวตนที่ตัวเครื่องได้สำเร็จ จากนั้นจึงจะมีการพิมพ์เอกสารออกมา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญที่อยู่ในเอกสารนั้นรั่วไหล



ไฟล์ PDF แบบเข้ารหัส

ปกป้องเอกสารที่คุณสแกนโดยการเข้ารหัสข้อมูลดิจิทัลเพื่อป้องกันการดักข้อมูลระหว่างทาง



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตัวเครื่องหลัก	
ประเภท	อุปกรณ์ผลิตฟังก์ชันระบบเลขเซิร์ฟเวอร์-คำ รองรับกระดาษสูงสุดขนาด A3
ฟังก์ชันหลัก	การพิมพ์, การถ่ายเอกสาร, การสแกน, การส่งเอกสาร และฟังก์ชันเป็นอุปกรณ์เสริม
แผงควบคุม	แผงควบคุมระบบสัมผัสหน้าจอ LCD สี TFT WVGA ขนาด 7 นิ้ว
หน่วยความจำ	2.0GB RAM
การจัดเก็บ	eMMC: 30GB
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	เน็ตเวิร์ค มาตรฐาน: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) อื่นๆ มาตรฐาน: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1
ความจุกระดาษ (A4, 80 แกรม)	มาตรฐาน: 1,200 แผ่น สูงสุด: 2,300 แผ่น (เมื่อใช้ Cassette Feeding Unit-AW1)
ความจุกระดาษที่ปล่อยออกมา (A4, 80 แกรม)	มาตรฐาน: 250 แผ่น สูงสุด: 645 แผ่น (เมื่อใช้ Inner Finisher-L1 และ Copy Tray-T2)
ประเภทของกระดาษที่รองรับ	ถาดกระดาษตัวเครื่องหลัก (ด้านบน/ด้านล่าง): กระดาษขาว, กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหนา, กระดาษยอนด์, กระดาษที่เจาะรู, กระดาษหัวจดหมาย, โปสเตอร์ ถาดป้อนกระดาษแยกประสม: กระดาษขาว, กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหนา, กระดาษยอนด์, กระดาษที่เจาะรู, กระดาษหัวจดหมาย, โปสเตอร์, สติกเกอร์, กระดาษเคลือบ, กระดาษลอลาย
ขนาดของกระดาษที่รองรับ	ถาดกระดาษด้านบน: ขนาดมาตรฐาน: A4, A5, A5R, A6R, B5 ขนาด Custom: 105.0 x 148.0 มม. ถึง 297.0 x 215.9 มม. ถาดกระดาษด้านล่าง: ขนาดมาตรฐาน: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No.10 ¹ , Monarch ¹ , DL ¹ ¹ : จำเป็นต้องใช้ Envelope Attachment A ขนาด Custom: 105 x 148 มม. ถึง 304.8 x 457.2 มม. ถาดป้อนกระดาษแยกประสม: ขนาดมาตรฐาน: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL ขนาด Custom: 98.4 x 139.7 มม. ถึง 320.0 x 457.3 มม. ของจดหมาย: 98.0 x 98.0 มม. ถึง 320.0 x 457.2 มม. ถาดกระดาษตัวเครื่องหลัก (ด้านบน/ด้านล่าง): 52 ถึง 256 แกรม
น้ำหนักกระดาษที่รองรับ	ถาดป้อนกระดาษแยกประสม: 52 ถึง 300 แกรม ¹ : น้ำหนักกระดาษที่รองรับเมื่อใช้งานกับ Media Adjustment Kit-A1: 60-300 แกรม ถาดป้อนกระดาษหน้าหลัง: 52 ถึง 220 แกรม
ระยะเวลาการอุ่นเครื่อง (โหมด Quick start: ปิด)	4 วินาที หรือน้อยกว่า [*] ระยะเวลาเริ่มต้นเปิดเครื่อง โจนึงถึงตอนเปิดคอนการถ่ายเอกสารปรากฏขึ้น และถูกเปิดใช้งานบนหน้าจอระบบสัมผัส
ขนาด (ก x ย x ส)	นับจากโหมด Sleep: 10 วินาที หรือน้อยกว่า เมื่อติดตั้ง DADF(45/35 หน้าต่อนาที): 565 x 687 x 891 มม. เมื่อติดตั้ง DADF(30/25 หน้าต่อนาที): 565 x 693 x 877 มม.
ขนาดพื้นที่ติดตั้ง (ก x ย)	ติดตั้งอุปกรณ์เสริมรวม: 1,286 x 1,116 มม. (เมื่อติดตั้ง DADF-BA1 + ยึดถาดของ Inner Finisher ออกจนสุด + ยึดถาดของ Copy Tray-T2 ออกจนสุด + เปิดถาดกระดาษ)
น้ำหนักโดยรวมแห้ง	ir2745/ir2735: เมื่อติดตั้ง DADF-BA1: ประมาณ 66 กก. ir2730/ir2725: เมื่อติดตั้ง DADF-AZ1: ประมาณ 65 กก.
ข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์	
ความเร็วในการพิมพ์ (ขาว-ดำ)	ir2745: หน้าเดียว: สูงสุด 45 หน้าต่อนาที (A4, A5, A5R, A6R), สูงสุด 22 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 32 หน้าต่อนาที (A4R) ir2735: หน้าเดียว: สูงสุด 35 หน้าต่อนาที (A4, A5, A5R, A6R), สูงสุด 17 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 23 หน้าต่อนาที (A4R) ir2730: หน้าเดียว: สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (A4, A5, A5R, A6R), สูงสุด 15 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (A4R) ir2725: หน้าเดียว: สูงสุด 25 หน้าต่อนาที (A4, A5, A5R, A6R), สูงสุด 15 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (A4R)
ความละเอียดในการพิมพ์ (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200
ภาษาเครื่องพิมพ์	มาตรฐาน: UFRIL, PCL6 อุปกรณ์เสริม: Adobe® PostScript® 3™
การพิมพ์โดยตรงจากตัวเครื่อง	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
การพิมพ์จากโทรศัพท์มือถือ และระบบคลาวด์	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online และ Universal Print
ฟอนต์	ฟอนต์ PS: 136 Roman ฟอนต์ PCL: 93 Roman, 10 ฟอนต์ Bitmap, 2 ฟอนต์ OCR, Andal Mono WT J/K/S/T ¹ (ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี, จีนตัวอักษร และจีนตัวเต็ม), ฟอนต์บาร์โค้ด ² ¹ : จำเป็นต้องใช้ PCL International Font Set-A1 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ² : จำเป็นต้องใช้ Barcode Printing Kit-D1 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
ระบบปฏิบัติการ	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 หรือสูงกว่า) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 หรือสูงกว่า) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 หรือสูงกว่า)
ข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายเอกสาร	
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร	ir2745: หน้าเดียว: สูงสุด 45 หน้าต่อนาที (A4, A5, A5R, A6R), สูงสุด 22 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 32 หน้าต่อนาที (A4R) ir2735: หน้าเดียว: สูงสุด 35 หน้าต่อนาที (A4, A5, A5R, A6R), สูงสุด 17 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 23 หน้าต่อนาที (A4R) ir2730: หน้าเดียว: สูงสุด 30 หน้าต่อนาที (A4, A5, A5R, A6R), สูงสุด 15 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (A4R) ir2725: หน้าเดียว: สูงสุด 25 หน้าต่อนาที (A4, A5, A5R, A6R), สูงสุด 15 หน้าต่อนาที (A3), สูงสุด 20 หน้าต่อนาที (A4R)
ระยะเวลาถ่ายเอกสารแผ่นแรก (A4)	ir2745: 5.3 วินาที ir2735: 6.4 วินาที ir2730: 7.0 วินาที ir2725: 7.0 วินาที
ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร	การถ่ายเอกสารหลายชุด สูงสุด 9,999 ชุด
ความเข้มข้นเอกสาร	ปรับอัตโนมัติ หรือ ปรับเอง (9 ระดับ)
อัตราการขยาย	ย่อ-ขยายได้หลายระดับ: 25% ถึง 400% (เพิ่มได้ถึง 1%) อัตราถ่ายย่อ/ขยายเอกสารในเครื่อง (อื่นๆ): 25%, 50%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%(1:1), 115%, 122%, 141%, 200%, 400%



บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
98 อาคาร สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22-24
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2344-9999 #2324, 3126, 3123, 0-2344-9988 Call Center
https://th.canon

ตราประทับตัวแทนจำหน่าย

เอกสารนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อุปกรณ์เสริมผลิตภัณฑ์ ชื่อเรียก และการมีจำหน่าย อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขตพื้นที่ ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ Canon และ Business Can Be Simple เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Canon Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ ชื่ออื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสแกนเอกสาร	
ความจุกระดาษของช่องป้อนเอกสาร (80 แกรม)	DADF-BA1: สูงสุด 100 แผ่น DADF-AZ1: สูงสุด 50 แผ่น
เอกสารต้นฉบับ และน้ำหนักของกระดาษที่รองรับ	หน้ากระดาษสแกน: เอกสารเป็นแผ่น, หนังสือ และ วัสดุ 3 มิติ น้ำหนักกระดาษสำหรับช่องป้อนเอกสาร: DADF-BA1: การสแกนแบบ 1 ด้าน: 38 ถึง 128 แกรม (ขาว-ดำ), 64 ถึง 128 แกรม (สี) การสแกนแบบ 2 ด้าน: 50 ถึง 128 แกรม (ขาว-ดำ), 64 ถึง 128 แกรม (สี) DADF-AZ1: การสแกนแบบ 1 ด้าน: 38 ถึง 128 แกรม การสแกนแบบ 2 ด้าน: 52 ถึง 128 แกรม
ขนาดของกระดาษที่รองรับ	หน้ากระดาษสแกน: ขนาดในการสแกนสูงสุด: 297.0 x 431.8 มม. DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, ขนาด Custom: 139.7 x 128.0 มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม. DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R ขนาด Custom: 128.0 x 148.0 มม. ถึง 297.0 x 431.8 มม.
ความเร็วในการสแกน (แผ่นต่อนาที: ขาว-ดำ/สี; A4)	DADF-BA1: การสแกนแบบ 1 หน้า: 70/70 (300 x 300 dpi, ส่งเอกสาร), 51/51 (600 x 600 dpi, ถ่ายเอกสาร) การสแกนแบบ 2 หน้า: 35/35 (300 x 300 dpi, ส่งเอกสาร), 25.5/25.5 (600 x 600 dpi, ถ่ายเอกสาร) DADF-AZ1: การสแกนแบบ 1 หน้า: 35/25 (300 x 300 dpi, ส่งเอกสาร), 25 (ขาว-ดำ; 600 x 600 dpi, ถ่ายเอกสาร) การสแกนแบบ 2 หน้า: 12/8 (300 x 300 dpi, ส่งเอกสาร), 8 (ขาว-ดำ; 600 x 600 dpi, ถ่ายเอกสาร)
ความละเอียดในการสแกน (dpi)	การสแกนสำหรับการถ่ายเอกสาร: 600 x 600 การสแกนสำหรับการส่งเอกสาร: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 การสแกนสำหรับการส่งแฟกซ์: 600 x 600 Colour Network ScanGear2 สำหรับที่ไต่โรเวอร์ TWIN และ WIA
ข้อมูลฟังก์ชัน Pull scan	ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสาร	
ปลายทาง	มาตรฐาน: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV อุปกรณ์เสริม: Super G3 FAX
Address Book	LDAP (2,000)/ Local (1,600)/ One-touch (200)
ความละเอียดในการส่งเอกสาร (dpi)	Push: สูงสุด 600 x 600, Pull: สูงสุด 600 x 600
โปรโตคอลการสื่อสาร	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV อีเมล/Fax: SMTP (ส่ง), POP3 (รับ)
รูปแบบไฟล์	มาตรฐาน: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, Searchable, PDF/A-1b, Encrypted), XPS (Compact, Searchable), PDF/XPS (Device Signature), Office Open XML (PowerPoint, Word) อุปกรณ์เสริม: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature) [*] ส่งเอกสารแบบหน้าเดียวเท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟกซ์	
อุปกรณ์เสริม/ มาตรฐาน	อุปกรณ์เสริมสำหรับทุกรุ่น
จำนวนสูงสุดของสายเชื่อมต่อ	1
ความเร็วโมเด็ม	Super G3: 33.6 kbps, G3: 14.4 kbps
วิธีการบีบอัด	MH, MR, MMR, JBIG
ความละเอียด (dpi)	200 x 100 (Standard), 200 x 200 (Fine), 200 x 400 (Super Fine), 400 x 400 (Ultra Fine)
ขนาดในการส่ง/การบันทึก	การส่ง: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ การรับ: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ : ส่งออกเป็นขนาด A4 ² : ส่งออกเป็นขนาด B4 Short
หน่วยความจำแฟกซ์	สูงสุด 30,000 หน้า (2,000 งาน)
การหมุนเบอร์แฟกซ์ด้วย	สูงสุด 200 ปลายทาง
การหมุนโทรออกแบบกลุ่ม/ปลายทาง	สูงสุด 199 ปลายทาง
การส่งแฟกซ์แบบกระจายเอกสาร	สูงสุด 256 แอดเดรส
สำรองข้อมูลในหน่วยความจำ	ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร	
อุปกรณ์หน่วยความจำ	สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะแวดล้อม	
สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน	อุณหภูมิ: 10°C ถึง 30°C ความชื้น: 20% RH ถึง 80% RH (ความชื้นสัมพัทธ์) เอชีย: 220-240V 50/60Hz 10A
แหล่งพลังงาน	สูงสุด: ประมาณ 1,500 วัตต์ ขณะถ่ายเอกสาร (เมื่อสแกนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ DADF): ประมาณ 666 วัตต์ (220-240V) ¹ โหมดสแตนด์บาย: ประมาณ 28.1 วัตต์ (220-240V) ¹ โหมด Sleep: ประมาณ 1.0 วัตต์ ² ¹ : ค่าข้างต้น: วัตต์ที่โหลดเครื่อง ² : อาจไม่ใช่ 1.0 วัตต์ในบางสถานะ ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าบางอย่าง
การสิ้นเปลืองพลังงาน	

วัสดุการพิมพ์	
ดรัมแห้ง (ปริมาณที่พิมพ์ได้วัดจากพื้นที่การพิมพ์ 6%)	NPG-87 Toner Black: 30,000 หน้า
อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานกระดาษ	
Cassette Feeding Unit-AW1	ความจุกระดาษ: 550 แผ่น x 2 (1,100 แผ่น) (80 แกรม) ประเภทกระดาษ: กระดาษบาง, กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษสี, กระดาษหนา, กระดาษยอนด์, แผ่นใส, กระดาษที่เจาะรู, กระดาษหัวจดหมาย ขนาดกระดาษ: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R ขนาด Custom: 105.0 x 148.0 มม. ถึง 304.8 x 457.2 มม. น้ำหนักกระดาษ: 52 ถึง 256 แกรม แหล่งพลังงาน: จากตัวเครื่องหลัก ขนาด (ก x ย x ส): 565 x 635 x 248 มม. น้ำหนัก: ประมาณ 16.0 กก.
อุปกรณ์เสริม และวัสดุพิมพ์อื่นๆ	
Utility Tray-B1, Inner 2way Tray-M1, Copy Tray-T2, Inner Finisher-L1, Inner 2/3 Hole Puncher-D1, Inner 2/4 Hole Puncher-D1, Copy Card Reader-F1, Copy Card Reader Attachment-H3, IC Card Reader Attachment-B4, Option Attachment kit for Reader-A2, PCL International Font Set-A1, PS Printer Kit-BT1, Barcode Printing Kit D1, Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1, Universal Send Digital User Signature Kit-C1, Copy Control Interface Kit-D1, Super G3 FAX Board-BJ1, Remote Fax Kit-A1, ADF Access Handle-A1, Staple-P1	